BRASS WIRE FOR WIRE EDM HARD TYPE

ワイヤー電極線

●銅：亜銅=60：40タイプ

MBWT(ノンパラフィンタイプ)
MBWS(パラフィン付タイプ)

5kg巻

10kg巻(MBWTのみ)

20kg巻

■材　質
ワイヤー線：黄銅
(Cu：Zn=60：40)
■製造国：日本
■線径公差
±0.001

型番	線径	巻質量(kg)	パラフィン なし：N あり：P	1ケース入数	総質量(kg)	ボビンの色	引張強さ(MPa)	¥ケース単価(1kg当り単価) 1~4ケース	5~9ケース	10ケース~
MBWT(ノンパラフィン)	0.2	5	N	4	20	透明	980以上	22,600(1,130)	22,000(1,100)	20,800(1,040)
		10		2						
		20		1		グレー				
	0.25	5		4		透明	930以上			
		10		2						
		20		1		グレー				
	0.3	5		4		透明				
		10		2						
		20		1		グレー				
MBWS(パラフィン付)	0.2	5	P	4	20	透明	980以上			
		20		1		グレー				
	0.25	5		4		透明	930以上			
		20		1		グレー				
	0.3	5		4		透明				
		20		1		グレー				

上記価格は、2011年4月30日ご注文分までに適用される価格です。

ⓘ5kg巻・10kg巻はボビン単位での販売は行っておりません。ケース単位での販売となります。
ⓘパラフィン付ワイヤーを推奨している機種の場合は、MBWSをご使用ください。パラフィン有無の選定にあたっては、ワイヤー放電加工機の取扱説明書等でご確認ください。

●価格の見直しについて

ⓘ原材料の市場価格変動状況に従い、価格の見直しを実施いたします。見直し実施日は毎月最初のミスミ営業日です。見直し実施日当日の受注分から、見直し後の価格を適用いたします。最新の価格情報については、下記ミスミホームページにてご確認ください。
URL：http://jp.misumi-ec.com/tool/

Order 注文例

MBWT 0.2 − 5 − N
型番　線径　巻質量(kg)　パラフィンなし

MBWS 0.2 − 5 − P
型番　線径　巻質量(kg)　パラフィンあり

Delivery 出荷日　在庫品 P.12
ⓘご希望によりPM 5：00迄、当日出荷受付致します。

ココが特長！

●黄銅粉発生の低減を実現し、安定した長時間連続加工が可能になりました。
●亜鉛含有量40%で、加工速度UPに貢献いたします。

ⓘ使用済みのボビンを無料回収しております。詳細P.891

■ワイヤー放電加工機　機種別推奨品

ワイヤー放電加工機 メーカー	機種	ワイヤータイプ(銅：亜鉛) 60：40(MBWT・MBWS・GMWT P.886)	65：35(MBWC・MBWB)
三菱電機	FA	—	○
	BA	—	○
	QA	—	○
	FX-K	—	○
	FX	—	○
	CX	—	○
	SX	—	○
	DWC	—	○
ソディック	A	○	—
	AP	○	—
	AQ	○	○
ファナック	α	○	—
牧野フライス	W	○	—
	EE	—	○
	EC	—	○
西部電機	EW	○	○
	M	○	—
アマダ	AD	○	—
アジェ	100D	—	○
	200D	—	○
	Evolution	—	○
シャルミー	Robofil	—	○

超硬エンドミル
ハイスエンドミル
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
ドリル
面取り・センタリング工具
リーマ
タップ
フライス用チップ・カッター
旋削工具
加工治具
ツーリング
放電工具
研削・研磨用品
手作業工具
電動・空圧工具
測定工具
化学製品
工場雑貨

BRASS WIRE FOR WIRE EDM HIGH-SPEED TYPE

ワイヤー電極線

●銅：亜鉛=65：35タイプ

MBWC(ノンパラフィンタイプ)
MBWB(パラフィン付タイプ)

5kg巻

10kg巻(MBWCのみ)

20kg巻

■材　質
ワイヤー線：黄銅
(Cu：Zn=65：35)
■製造国：日本
■線径公差
±0.001

型番	線径	巻質量(kg)	パラフィン なし：N あり：P	1ケース入数	総質量(kg)	ボビンの色	引張強さ(MPa)	¥ケース単価(1kg当り単価) 1~4ケース	5~9ケース	10ケース~
MBWC(ノンパラフィン)	0.2	5	N	4	20	透明	980以上	22,600(1,130)	22,000(1,100)	20,800(1,040)
		10		2						
		20		1		グレー				
	0.25	5		4		透明	930以上			
		10		2						
		20		1		グレー				
	0.3	5		4		透明				
		10		2						
		20		1		グレー				
MBWB(パラフィン付)	0.2	5	P	4	20	透明	980以上			
		20		1		グレー				
	0.25	5		4		透明	930以上			
		20		1		グレー				
	0.3	5		4		透明				
		20		1		グレー				

上記価格は、2011年4月30日ご注文分までに適用される価格です。

ⓘ5kg巻・10kg巻はボビン単位での販売は行っておりません。ケース単位での販売となります。
ⓘパラフィン付ワイヤーを推奨している機種の場合は、MBWBをご使用ください。パラフィン有無の選定にあたっては、ワイヤー放電加工機の取扱説明書等でご確認ください。

●価格の見直しについて

ⓘ原材料の市場価格変動状況に従い、価格の見直しを実施いたします。見直し実施日は毎月最初のミスミ営業日です。見直し実施日当日の受注分から、見直し後の価格を適用いたします。最新の価格情報については、下記ミスミホームページにてご確認ください。
URL：http://jp.misumi-ec.com/tool/

Order 注文例

MBWC 0.2 − 5 − N
型番　線径　巻質量(kg)　パラフィンなし

MBWB 0.2 − 5 − P
型番　線径　巻質量(kg)　パラフィンあり

Delivery 出荷日　在庫品 P.12
ⓘご希望によりPM 5：00迄、当日出荷受付致します。

ココが特長！

●銅：亜鉛=65：35の配合を新たにラインナップしました。
●三菱電機、牧野フライス製作所など、カッタータイプの自動結線機能を搭載したワイヤー放電加工機や、銅：亜鉛=65：35ワイヤー推奨機で優れた結線率を発揮します。
●ワイヤー放電加工機の消耗品寿命が改善します。(MBWT／MBWS比)

ⓘ使用済みのボビンを無料回収しております。詳細P.891

■ボビン寸法

ボビンサイズ 巻質量(kg)	つば径 D	外幅 W	つば厚 a	軸穴径 h
5	160	114	12	20
10	200	134	12	25
20	250	140	15	32

ワイヤー電極線
ワイヤーカット用部品
イオン交換樹脂
ワイヤーカット用フィルター
電極ブランク
形彫放電用フィルター
放電加工用化学製品
放電用治具